



GOOD DESIGN
AWARD 2013

SUZUKID®

“キリ・ヌキ自在”

— プラズマだからできる技がある —

剣 — エスパーダー — で手にする

“安全・自由”な切断作業。

SPADA
APC-40
DUAL VOLTAGE

エアープラズマ切断機



●コード類が本体に完全収納！

●正面パネルに全てが集結！

作業環境を選ばない

100V / 200V 兼用

切断能力	(電圧と板厚)	
	1100V	200V
軟鋼	4mm	10mm
ステンレス	3mm	9mm
アルミ	2mm	6mm

定格使用率 余裕の60%

※200Vで使用時

軽量コンパクト 16kg

パイロットアーク

本体1年保証付き

SUZUKID.



**優れた操作性と
視認性を実現！**

各部の説明

メインスイッチ

ロータリースイッチとモニタランプ採用により、しっかりとした電源のON/OFF操作が可能。

電流調整ダイヤルと表示パネル

入力電圧100Vでは8~15A、200Vでは10~40Aまでを調整可能。設定値を把握しやすいグラフィカルな目盛りデザイン。



幅広グリップ
手の負担を軽減する、移動ラック幅広グリップ。

コード収納部
トーチ、アース、電源など合計で約17mのコードを巻き取って収納する。

エア圧力計/調整バルブ
100Vで0.2~0.3MPa、200Vでは0.4~0.5MPaにダイヤルを回し、圧力計を確認しながら設定可能。

セーフティー機能
使用率オーバーによる過熱異常から本体を保護する。

パイロットアーク

パイロットアークによりノンタッチでアークスタートができます。また、カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアーク切れが少なく、滑らかな切断が可能です。



コンプレッサー別売

安全トリガー

誤ってパイロットアークが出ることを防止します。



**大容量収納
コンパクト**

コード類が本体に完全収納！



コード類全てを収納した状態

横収納部にはトーチを収納。

上収納部には電源、アースや消耗品を収納

トーチ
【コード約6m】

アース
【コード約4m】

電源
【コード約7m】

エアプラズマ切断機

消耗品

チップ0.6 (刻印0.65) 型式/P-778 (10個入)



シールドカップ 型式/P-780 (1個入)



チップ0.9 (刻印0.9) 型式/P-779 (10個入)



電極 型式/P-777 (10個入)



製品仕様

品名	エアプラズマ切断機	
型式	APC-40	
JANコード	4991945029811	
定格一次電圧 (自動切替)	単相 100V	単相 200V
定格入力容量	2.5kVA	6.8kVA
出力電流	DC8~15A	DC10~40A
定格周波数	50/60Hz兼用	
定格使用率	100%	60%
エア圧力	0.2~0.3MPa	0.4~0.5MPa
エア流量	100L/min	

スタート方式	パイロットアーク方式	
電源コード	3.5sq×3芯(アース線含む)7m	
トーチコード	40A(60%安全装置付き)6m	
アースコード	5.5sq 4m プレス製アースクリップ付き	
本機寸法	幅287mm×奥行446mm×高さ343mm	
質量	16kg	
切断能力	100V	200V
	軟鋼	4mm : 10mm
	ステンレス	3mm : 9mm
	アルミ	2mm : 6mm

撮影協力：株式会社BMA、株式会社ペイントファクトリー

HOME WELDING HISTORY. SUZUKID HISTORY. SINCE★1960
SUZUKID. **スター**電器製造株式会社
 STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.
www.suzukid.co.jp

【本社営業所】〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055
 【茨城営業所】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1 TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885
 【大阪営業所】〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668
 【福岡営業所】〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 ハルカ375 1F TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592
 【アフターサービス課】〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885

■特約店

●商品の仕様、デザインは改良のため、一部変更することがありますので、ご了承ください。

CAT0058B