

【スキッド純正チップ】

品名			型式	SUZUKID半自動溶接機														備考
				ガス・ノンガス兼用モデル						ノンガス専用モデル								
				SAY-120	SAY-160	SIV-140	SIG-140	SIG-200	SIG-140 スプールガン使用	SIG-200 スプールガン使用	SAY-80L SAY-80L2 SAY-80L3	SAY-150N	SAYI-80N	SBD-80 SBD-80MG SBD-80SB	SSW-80	SBD-80MW	SWD-80C	
ノン ガス 用 チ ップ	軟鋼 ステンレス	φ0.8×5個入り	P-601	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-
		φ0.9×5個入り	P-602	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		φ1.2×5個入り(軟鋼用)	P-603	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		極細φ0.6×5個入り(極細用)	P-618	-	-	○(※3)	-	-	-	-	-	-	○(※6)	-	-	-	-	-
		極細φ0.8×5個入り	P-608	○(※1)	○(※2)	-	-	-	-	○(※4)	○(※5)	○(※6)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※8)
		極細φ0.8×10個入り	P-815	○(※1)	○(※2)	-	-	-	-	○(※4)	○(※5)	○(※6)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※7)	○(※8)
		極細φ0.9×5個入り	P-609	○(※1)	○(※2)	-	-	-	○(※9)	○(※9)	-	○(※5)	-	-	-	-	-	○(※8)
		極細φ0.9×10個入り	P-816	○(※1)	○(※2)	-	-	-	○(※9)	○(※9)	-	○(※5)	-	-	-	-	-	○(※8)
		極細φ1.2×5個入り(軟鋼用)	P-610	-	○(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ソ リ ッド 用 チ ップ	軟鋼 ステンレス	φ0.6×5個入り(軟鋼用)	P-604	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ0.8×5個入り	P-605	○	○	○	-	-	○(※10)	○(※10)	-	-	-	-	-	-	-	
	アルミ用	φ0.8×5個入り	P-606	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ1.0×5個入り	P-607	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S I G シ リ ズ 専 用 チ ップ	軟鋼 ステンレス 高張力鋼 ブレージング	φ1.2×3個入り(軟鋼用)	P-629	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ0.6×3個入り	P-622	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ0.8×3個入り	P-623	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ0.9×3個入り	P-624	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アルミ	φ0.8×3個入り	P-625	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		φ1.0×3個入り	P-626	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

◆※1～※8の極細チップを使用の際はノズルも同じ※1～※8の極細タイプのノズルのご使用を推奨します。

◆※9はSIGのスプールガン使用時に限り、φ1.0アルミにも使用可。

◆※10はSIGのスプールガン使用時に限り、φ0.8アルミにも使用可。

◆ノンガス用

◆ノンガス/ソリッド共用

◆ノンガス/ソリッド共用

◆ノンガス/ソリッド共用