

スズキッドTIG溶接機・オプション品

| | | 型 式 | SUZUKID TIG溶接機 | | 半自動溶接機 | 手棒溶接機 | 備考 |
|------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------------|
| | | | スタルゴンシリーズ | | アイミーゴシリーズ | アイマックスシリーズ | |
| | | | STG-200D | STG-200ACDC | SIG-200 | SIM-200 | |
| トーチ | 200A 長さ8m | STT-200A | ○ | - | - | - | |
| | 150Aフレキシブル 長さ8m | STT-150AF | ○ | - | - | - | |
| | 150A 長さ8m | STT-150A9 | - | ○ | - | - | |
| | 200Aフレキシブル 長さ8m | STT-200AF9 | - | ○ | - | - | |
| | 150A長さ5m | STD-TIGDIN | - | - | ○ | - | |
| | 150A長さ5m | SIM-TIG | - | - | - | ○ | |
| ノズル | # 5 | SIM-TN5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | # 6 | SIM-TN6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | # 7 | SIM-TN7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | #5ガスレンズ用 | STT-TN5GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | #6ガスレンズ用 | STT-TN6GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | #7ガスレンズ用 | STT-TN7GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ1.6用クリアノズル | STT-CN16S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.4用クリアノズル | STT-CN24S | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コレットボディ | φ1.6 | SIM-TCB16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.0 | STT-TCB20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.4 | SIM-TCB24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ3.2 | STT-TCB32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ1.6ガスレンズ用 | STT-TCB16GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.0ガスレンズ用 | STT-TCB20GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.4ガスレンズ用 | STT-TCB24GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ3.2ガスレンズ用 | STT-TCB32GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コレット | φ1.6 | SIM-TC16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.0 | STT-TC20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.4 | SIM-TC24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ3.2 | STT-TC32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インシュレータ | ガスレンズ用 | STT-01GL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電極 | φ1.6 10本入り | RTT-16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2%セリウム入タングステン電極 長さ150mm |
| | φ2.0 10本入り | RTT-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ2.4 10本入り | RTT-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | φ3.2 10本入り | RTT-32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フットコントローラー | | SFC-01 | - | ○ | - | - | |
| ワゴン | 台車 | SW-200 | ○ | ○ | ○ | - | ボンベ7㎡まで積載可 |