

JIDOU MEN



FF

JM-200FF

このヘルメット面は、  
あなたの溶接を

”楽に”そして”自由”にします。



**SUZUKID.**





**ダイヤルで遮光度を自由に調整!**



大切なことは

- ・目の保護
- ・両手の自由

だから...



感度調整ダイヤル 戻り速度調整ダイヤル  
光を感知するセンサー 通常の明るさに戻る時間の感度を調整します。 通常の明るさに戻る時間の調整を行います。

単4電池  
1本交換式

**裸眼と遮光液晶フィルタの比較**  
※写真はイメージです。

-裸眼のとき-



SUZUKID, JIDOUMEN FF

検索

## ■溶接・グラインド用ヘルメット面 商品仕様

項目	仕様
品名	JIDOUMEN FF
型式	JM-200FF
JAN コード	4991945030435
視界領域	96 × 40mm
遮光度	#7 ~ #13 (遮光前 : #3.5)
電源	ソーラー + 単4電池 × 1 個
電池交換ランプ	○
テストボタン	○

項目	仕様
反応速度	1/25,000 秒
感度調整	ダイヤル式 無段階調節
戻り速度調整	ダイヤル式 無段階調節 0.1 秒 ~ 1.0 秒
グラインドモード	○
操作温度	-10 ~ 55℃
用途	TIG / MIG / MAG / MMA (手棒溶接)
本体サイズ	幅 220mm × 奥行 350mm × 高さ 215mm
本体質量	500g

## オプション・消耗品



外側カバープレート JM-001 (3 枚入)



内側カバープレート JM-002 (1 枚入)



拡大プレート  
P-567 (1.5 度 / 1 枚入)  
P-568 (2.0 度 / 1 枚入)  
P-569 (2.5 度 / 1 枚入)



ヘルメット取付アダプター ET-003 (MP 型ヘルメットに装着可能)



防塵マスク P-581



溶接頭巾 P-526

●商品の仕様・デザインは改良のため、一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0066]