

SUZUKID®

—溶接シーンに新しいスパークを—

この軽さには価値がある!!
小型クラス最軽量!!
持ち運びも楽々で
活躍場所を選びません



ヴィクトロン
VICTRON 130
バッテリーウェルダー



一人でも持ち運べる大きさと重さ!!
軽天、サッシ、シャッター工事など現場での溶接作業に最適!!



重さ 従来機の約1/2!!
34kg!!
大きさ 従来機の約1/2!!

急速充電回路内蔵2時間で充電完了
溶接棒2.0~3.2φ使用可能!!

- 1 オールアルミ製ボディと新型バッテリーで大幅な軽量化を実現。
- 2 定格入力が100V-10A、出張現場でブレーカーを落とす心配が少ない親切設計。
- 3 電源を接続したままでブレーカをONにしておけば自動充電し、いつでも満充電状態を保ち、過充電にはなりません。
- 4 充電末期には自動的にファンが止まり、1A以下の補充充電回路に切り換わり、バッテリーをやさしく充電いたします。
- 5 小型で高性能のメンテナンスフリーバッテリー採用により、面倒なバッテリーのメンテナンスから開放されます。
- 6 準定電圧回路と定電圧回路の併用により、効率の良い充電が可能。
- 7 エンジンウェルターと比べて下さい。静かな作動音、排気ガスも出さないので、住宅地や夜間作業など溶接の場所を選びません。
- 8 前後左右ダブルストッパー付自在キャスターを前輪に装備。
- 9 便利な電源コード用ハンガー装着。

比べればわかります! 差がつく軽さとコンパクトなボディ!!

SUZUKID[®] が現場溶接の常識を覆す!!
Victronの登場が職人さん1人1台のマイウェルター時代へと導きます!
ハイパワーでも作業によっては活かしきれないパワーは、ただの無駄です。
Victron130は不必要なパワーは抑えて、必要十分な能力を持たせています。
それによって軽量・コンパクトになったボディは、抜群の取り回しで作業性を向上させるだけでなく、製品価格だけでは計れないコストダウンにも貢献します。

この軽さには理由がある

小型・軽量でハイパワー!!
しかも、あとで差が出る低価格!
メンテナンスフリーバッテリー3本使用



上下に分離できます。



バッテリーウェルター
純正溶接用
メンテナンスフリーバッテリー

仕様	
型式	SMB20-12
出力	12V
容量	20AH(10時間率)
重量	6.5kg
JANコード	4991945023932

10%	15%	20%	連続
8時間 1日中作業可能	2時間	1時間	約9分
48分	18分	12分	6分30秒
57本	21本	14本	8本
φ3.2 44本	16本	11本	6本

このデータは新品のバッテリーで、アースコード22Sq×5m、ホルダコード22Sq×5mでの実験データです。また、バッテリー劣化状態やケーブルの太さ、長さによって異なってきますので、目安としてお使いください。

型 式		SBV-130
充電部	定格入力	1.0KVA (AC100V-10A)
	周波数	50/60Hz
	定格出力	DC36V 最大25A
	充電方式	(準定電圧+定電圧)方式
	冷却方式	強制空冷方式
	定格出力電流	130A
溶接部	定格負荷電圧	DC26.5V
	定格使用率	10~30%
	電流切替	2段階
	使用溶接棒	2.0~3.2φ
	冷却方式	強制空冷方式



適応バッテリー	SMB20-12 メンテナンスフリー(密閉形) (12V・20AH・3個)
外形寸法	310W×340L×460H
重 量	34kg (バッテリー部23kg コントロール部11kg)
充 電 時 間	50%~95% 2時間
J A N コ ー ド	4991945023727

ヴィクトロン用溶接アダプターコード

型 式	JANコード	形状
MAC-100 (2本1組)	4991945024397	ロック式
MAC-101 (2本1組)	4991945024779	ネジ式

ケーブルジョイントの形状は2種類から選べます。

◀ ロック式ケーブルジョイント

◀ ネジ式ケーブルジョイント

22Sqキャブタイヤ 安全ホルダ、ケーブルジョイント(プラグ)付

型 式	長さ	JANコード	形状
CC-385	5m	4991945024472	ロック式
CC-386	10m	4991945024489	
CC-387	20m	4991945024496	
CC-388	30m	4991945024502	
CC-376	5m	4991945024687	ネジ式
CC-377	10m	4991945024694	
CC-378	20m	4991945024700	
CC-379	30m	4991945024717	

22Sqキャブタイヤ アースクリップ、ケーブルジョイント(プラグ)付

型 式	長さ	JANコード	形状
CC-545	5m	4991945024519	ロック式
CC-546	10m	4991945024526	
CC-547	20m	4991945024533	
CC-548	30m	4991945024540	
CC-526	5m	4991945024724	ネジ式
CC-527	10m	4991945024731	
CC-528	20m	4991945024748	
CC-529	30m	4991945024755	

●商品の仕様、デザインは改良などのため、一部変更することがありますので、ご了承ください。

SUZUKID
—溶接シーンに新しいスパークを—

本 社 営 業 所 / 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F TEL.0466-27-2666 FAX.0466-27-1055
 茨 城 営 業 所 / 〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1 TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885
 大 阪 営 業 所 / 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 TEL.072-963-5666 FAX.072-963-5668
 福 岡 営 業 所 / 〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 バルクス375 1F TEL.092-571-2591 FAX.092-571-2592
 アフターサービス課 / 〒315-0002 茨城県石岡市大字柏原17-1(石岡事業所内) TEL.0299-23-6221 FAX.0299-23-6885