

SUZUKID[®]

液晶式自動遮光溶接面

EB-200A2B

Eyeborg **II**

アイボーク・アルファII-ブルーフィルタ-

NEW

今までにない

鮮明な視界

EB-200A2B

アイボーク・アルファII
-ブルーフィルタ-



アイボーク・アルファIIに
液晶ブルーフィルタが登場!

品質・性能

抜群のコストパフォーマンスモデル

ドイツ工業規格(DIN)

認証取得の液晶

遮光速度 1/25,000 秒

遮光度 #9~#13まで調整可能

切断・研磨にも使える

グランドモード搭載

単4乾電池 交換式の
高いコストパフォーマンス

本体カラー：
ガンメタブルー

本体カラー：
ガンメタブラウン



YouTube

液晶式自動遮光溶接面

EB-200A2

Eyeborg **II**

アイボーク・アルファII

馴染みのある

自然な見え方

EB-200A2

アイボーク・アルファII



※写真はイメージです。

今までにない
鮮明な視界

EB-200A2B

アイボーク・アルファII-ブルーフィルタ-



- 黄色の光を抑え、眩しさを軽減した“鮮明な視界”
- 接地面や溶融池の境目が見やすい
- 高出力溶接でも鮮明な視野を確保

馴染みのある
自然な見え方

EB-200A2

アイボーク・アルファII



- 赤・青系の光を抑えた“自然な見え方”
- 従来の遮光プレートに近い見え方
- 長時間作業も自然な見え方でストレスフリー

※見え方には個人差があります。

品質・性能 - 抜群のコストパフォーマンスモデル -



優れた液晶は、ドイツ工業規格 (DIN) の認証を取得

遮光速度 1/25,000 秒

遮光度 #9~#13まで調整可能


切断・研磨にも使えるグラインドモード搭載



単4乾電池交換式の高いコストパフォーマンス

液晶カートリッジと面体、ヘッドギアの重心を一定に保つよう設計し高次元のバランスを具現化し、作業者の負担を軽減

シンプルな操作で多機能調整




- 遮光度調整ダイヤル
遮光度 #9~#13 を調整
- 感度調整ダイヤル
光を感知するセンサーの感度を調整
- 戻り速度調整ダイヤル
通常の明るさにも戻る時間を調整
- 作業モード切替スイッチ
溶接 / グラインドモードを切替
- 電池カバー
単4乾電池 × 2 個交換式



※画像は、EB-200A2 です。

オプション品



外側カバープレート
(5枚入)
ET-001
JAN:4991945 029217



内側カバープレート
(5枚入)
ET-002
JAN:4991945 029224



アイボーク用ヘルメット取付アダプタ
ET-003
JAN:4991945 029231



溶接用頭巾
P-526
JAN:4991945 025110



拡大プレート
P-567 (1.5度)
P-568 (2.0度)
P-569 (2.5度)

製品仕様

品名	アイボーク・アルファ 2	アイボーク・アルファ 2 -ブルーフィルタ-
型式	EB-200A2	EB-200A2B
JANコード	4991945 029163	4991945 033474
用途	TIG/MIG/MAG/ 手棒溶接 / 切断・研磨の目の保護	
モード切替	溶接 (WELD) / グラインド (GRIND)	
遮光度	遮光前 遮光時	# 3.5 #9~#13
遮光速度	1/25,000 秒	
遮光フィルター色	青	緑
視界領域	幅 98mm × 高さ 44mm	
感度調整	無段階調整 (ダイヤル調整)	
戻り速度調整	無段階調整 (0.1 秒 ~ 1.0 秒)	
電源	ソーラー電池 + 単4乾電池 × 2 個	
本体サイズ	幅 240mm × 奥行 305mm × 高さ 207mm	
本体質量	約 528g	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 外側カバープレート (1 枚) ※別途本体に 1 枚装着済み 内側カバープレート (1 枚) ※別途本体に 1 枚装着済み 単4乾電池 (2 個) ※動作の為、通常ご使用分は別途ご用意ください。 	

