

SUZUKID

カインズ限定モデル

超小型 & 超軽量 !! 抜群のコストパフォーマンスモデル

INVERTER WELDING MACHINE
iArcDo!

溶接棒タイプ

100V 専用直流インバータ
アーク溶接機
ArcDo80



製品ページはこちら



ArcDo80



ArcDo140

スムーズな溶接を実現する

3つの機能

①ホットスタート機能

溶接スタート時に瞬間的に電流値を上げ、アークスタートがスムーズに行えます。

②アークフォース機能

溶接棒が溶けていく中で、対象物との距離が離れてもアークが持続します。

③アンチスティッキング機能

溶接棒を母材に溶着した際、出力を小さくし溶接棒に大きなショート電流が流れることを防止します。



電源ケーブル 2.0m

溶接棒タイプ

100/200V 兼用直流インバータ
アーク溶接機
ArcDo140

品名	アークドゥ80	アークドゥ140
型式	SAD-80C	SAD-140C
JANコード	4991945 034075	4991945 034082
溶接可能板厚	鉄：1.2~4.0mm ステンレス：1.2~4.0mm ※家庭用コンセント（100V・15A）からの使用の場合 溶接可能板厚は3mm（鉄）までになります。	鉄：1.2~6.0mm ステンレス：1.2~6.0mm
定格入力電圧	単相 100V	単相 100V/200V兼用
定格入力容量	3.0kVA	100V：3.1kVA 200V：6.0kVA
定格出力電流	80A	100V：80A 200V：140A
定格使用率	20%	100V：60% 200V：25%
溶接棒サイズ	100V15A接続時 1.4φ,1.6φ 100V最大時 ~2.6φ	100V15A接続時 1.4φ,1.6φ 200V最大時 ~3.2φ
本体寸法	幅121 × 奥行252 × 高さ200mm	
本体質量	3.3kg	3.8kg
付属品	・ホルダ付コード(2m) ・アースクリップ付コード(2m) ・組立式溶接遮光面 ・2P/100V変換アダプタ	・接地2P/15A/125Vゴムプラグ (ArcDo80は本体取付済) ・接地3P/20A/250Vゴムプラグ (ArcDo140のみ)

カインズ限定モデル

100V・ノンガスで使用可能 作業場所を選ばず様々な溶接シーンで活躍!!

溶接 DIY に、職人の現場作業に…
ビギナーもプロも納得のおすすめモデル



電源ケーブル 2.0m

ワイヤタイプ

100V 専用インバータ
ノンガス半自動溶接機
Welday80

製品ページはこちら



おすすめポイント **3**

①溶接が簡単!!

トーチのトリガススイッチを押すだけでワイヤが自動送給され、溶接がスタート。溶接がはじめてという方にもおすすめモデルです。

②小型・軽量

本体質量が 6.3kg と小型・軽量なので、作業場所を選ばず、現場への持ち運びもラクラク!

③電圧、電流の調整が可能

電圧調整および電流調整をそれぞれ細かく設定可能。

品名	ウエルデイ80
型式	SWD-80C
JANコード	4991945 034099
溶接可能板厚	鉄：0.8-4.0mm ステンレス：0.8-1.5mm
定格入力電圧	単相 100V
定格入力容量	2.44kVA
定格出力電流	80A
定格使用率	35%
溶接ワイヤ径	ノンガス/軟鋼用0.8φ (PF-01/PF-05) ノンガス/ステンレス用0.8φ (PF-12)
本体寸法	幅152×奥行317×高さ273mm
本体質量	6.3kg
付属品	・組立式溶接遮光面 ・持ち運び用ベルト ・2P/100V変換アダプタ ・消耗品収納ケース