

SUZUKID が誇る 100V ノンガス半自動溶接機

限定特別カラー
アーキュリー 80NOVA に
BLACK & GOLD が登場!!

100V 専用
インバータノンガス半自動溶接機

Arcury80
NOVA

NO GAS  AC 100V

アーキュリー 80 ノヴァ



詳しくはこちら

リミテッドカラー 限定販売!!

台数
限定

アーキュリー 80NOVA

型 式

SAYI-80NBG

台数限定につき、無くなり次第終了となります。

シナジー機能搭載

ワイヤ径・板厚の選択により最適な溶接条件を自動設定。より安定したアークの供給やブレーカトリップを防ぐ機能。自動設定後も、状況に応じ出力電流 / 電圧の調整が可能。



Arcury80
NOVA
NO GAS AC 100V



電気用品安全法
EMI noise filter
伝導・放射ノイズ低減品



手棒溶接機能も搭載

ホットスタート機能
スムーズな溶接スタートを提供

アークフォース機能
アークを安定させ、アーク切れ・母材溶着を軽減

アンチスティック機能
溶接棒の母材溶着や棒焼けを回避



コードリール付

トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利。



0.6mmからの薄板溶接

ノンガスで板厚 0.6mm からの薄板溶接が可能。(PF-04: 軟銅用ノンガスワイヤφ0.6 使用)



消耗品収納スペース

本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付 BOX とチップ収納を設置。



インテング機能

トリガスイッチを約 3 秒間長押しすることで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。



100V 専用 インバータノンガス半自動溶接機

品名	アーキュリー 80 ノヴァ	
型式	SAYI-80NBG	
JANコード	4991945 035980	
定格入力電圧	単相 100V	
定格周波数	50/60Hz	
溶接方式	ノンガス半自動溶接	手棒溶接 (MMA)
定格入力電流	25.5A	24A
定格入力容量	2.55kVA	2.4kVA
出力電流範囲	DC30 ~ 100A	DC10 ~ 60A
溶接ワイヤ / 溶接棒	ノンガスワイヤ φ0.6、φ0.8	溶接棒 φ1.4、φ1.6、φ2.0
溶接可能板厚	0.6mm ~ 4.0mm (軟銅) 0.8mm ~ 1.5mm (ステンレス)	1.2mm ~ 4.0mm (軟銅) 1.2mm ~ 4.0mm (ステンレス) 2.0mm ~ 4.0mm (鋳物)
溶接可能材料	軟鋼・ステンレス・鋳物 ※鋳物は手棒溶接のみ	
定格使用率	35%	
本体寸法	幅 185 × 奥行 515 × 高さ 350mm	
本体質量	7.5kg	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> トーチコード 1.8m (本体付 / 極細用チップφ0.8付 / 極細用ノズル付 / 絶縁キャップ付) アースクリップ付コード 2.0m ホルダ付コード 2.0m 100V プラグ付電源コード 3.0m (本体付) 2P/100V 変換アダプタ 	

※本溶接機は、電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境対象のクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害 (TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等) を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策 (同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共有を避ける、機器同士を遠ざける等) を行ってください。

※本製品にノンガスワイヤや溶接棒は付属していません。別途お買い求めください。

購入方法

SUZUKID 販売代理店 / ホームセンター / SUZUKID 認定オンラインショップにてご購入いただけます。

■SUZUKID 販売代理店 / ホームセンターでご購入いただく方は、以下の必要事項をご記入のうえ、お近くの店舗にお持ちください。
※ご購入の際に、SUZUKID 販売代理店 / ホームセンターに取寄せが可能かご確認ください。ご注文の商品は、SUZUKID 販売代理店 / ホームセンターにてお引き取りください。



オンラインショップでのご購入はこちらから

お名前	フリガナ	電話番号	() -

受付店舗 記入欄

店舗名	(担当者名)	電話番号	() -
店舗住所	〒□□□□□□□□		