

液晶式自動遮光溶接面

SUZUKID®

WELDING HELMET

QUICK
SHADE

QS-200

クリアな世界

“ブルーフィルタ”



ブルーフィルタで鮮明な視界

眩しさを軽減し鮮明な視界を保つ液晶“ブルーフィルタ”は接地面や溶融池の境目が見やすく、高出力溶接でもその能力を発揮する。



※写真はイメージです。見え方には個人差があります。

① 感度調整ダイヤル

光を感知するセンサーの感度を調整します。

② 戻り速度調整ダイヤル

遮光前の明るさに戻るまでの時間を調整します。

③ 電池力バー

リチウム電池 (CR2032) 交換式。

POINT 2

遮光度調整ダイヤル

面体の外側に位置し、面体を被ったまま遮光度を調整することが可能。グラインドモードへの切替もこのダイヤルで簡単に操作できる。

遮光度調整ダイヤル



POINT 3

フィット感抜群のヘッドギア

ワンタッチヘッドギアを採用し、眼と面体との距離・面体の角度調整がスムーズに。作業者が感じる負荷を軽減。



消耗品・オプション



外側カバープレート (3枚入)
型式: QS-001
JAN:4991945 036215



内側カバープレート (3枚入)
型式: QS-002
JAN:4991945 036222



収納バッグ
型式: ET-006
JAN:4991945 035584



取替式防塵マスク
型式: P-581
JAN:4991945 025059



溶接用頭巾
型式: P-526
JAN:4991945 025110



ヘッドギア用汗止めバンド
型式: P-663
JAN:4991945 023154



自動遮光溶接面用
ネックガード
型式: ET-004
JAN:4991945 034495



自動遮光溶接面用
バックガード
型式: ET-005
JAN:4991945 034501

自動遮光溶接面の
商品・オプション
適合表はこちら



※ET-004、ET-005には自動遮光溶接面は付属しません。

製品仕様

製品ページはこちら



品名	クイックシェード
型式	QS-200
JANコード	4991945 036055
用途	TIG/MIG/MAG/手棒溶接/ 切断・研磨時の目の保護
本体寸法	幅245mm×高さ323mm×奥行216mm
質量	471g
視界領域	幅96mm×高さ39mm
遮光速度	1/25,000秒
遮光度	遮光前 #3.5
	遮光時 #9～#13
感度調整	ダイヤル調整(無段階調整)
戻り速度調整	約0.1～約1.0秒(無段階調整)
電源	ソーラー電池+リチウム電池 (CR2032) ×1個
動作温度	-5℃～+55℃
付属品	・外側カバープレート×2枚 ※別途本体に1枚装着済 ・内側カバープレート×1枚 ※別途本体に1枚装着済 ・リチウム電池 (CR2032) ×1個 ※電池は動作のため、通常ご使用分は別途ご用意ください。

●商品の仕様・デザインは改良のため一部変更することがありますので、ご了承ください。[CAT0139B]