

液晶式自動遮光溶接面

PITTONIAN OF THE POLICY OF THE

シリーズ最軽量&最上級にクリアな視界!!



" 遮光前遮光度#2.0" 遮光度#2.0を維持し、通常状態の視界がクリア

"広い視野" 180°パノラマワイドパネル

"光沢感のあるアイアンメタリックカラー"

遮光前 遮光度 #**2.0**

ブルーフィルタ





"鮮明な視界"

EU規格最高評価準拠高性能液晶ブルーフィルタ








ダイヤル操作・制御で微細調整

作業モード(グラインド・溶接)・遮光度・感度・戻り速度・遮光度切替 スイッチを設定パネルで調整。

遮光度切替スイッチの設定では、中央液晶パネルの遮光時遮光度を 切断・研磨(#4~8)、溶接(#8~12)で切り替えが可能。

- 1 遮光度切替スイッチ
- 遮光度調整ダイヤル
- 感度調整ダイヤル
- 戻り速度調整ダイヤル
- モード切替スイッチ
- 電池カバー





遮光前遮光度#2.0で視界がクリア!!

遮光前遮光度#2.0でクリアな視界を維持します。 さらに"ブルーフィルタ"を採用しているため、 眩しさを軽減し溶融池の境目も見やすく、 高出力溶接でも鮮明な視界を確保できます。



内側から見た液晶パネル

ワンタッチヘッドギア

アイボーグ・ワンエイティーシリーズ専用。 ワンタッチで装着位置(前後)や角度(上下) を調整。眼鏡を付けたままの装着が可能で、 作業者・作業内容にピッタリの設定に。 ユーザー様の声を反映させ後頭部のパッド をワイドタイプに改良。ホールド性が向上し、 より快適な溶接作業を実現。



「眼と面体距離の調整」のスイッチ



「ヘルメット角度の調整」のピン

■製品仕様

製品名	アイボーグ・ワンエイティー・クリスタル
型式	EB-300PWC
JANコード	4991945 036758
面体色	アイアンメタリック 製品ページは 256
用途	TIG/MIG/MAG/手棒溶接/切断·研磨の目の保護
モード切替	グラインド(GRIND)/溶接(WELD)
遮光度 中央	遮光前:#2 遮光時:#4~#8,#8~#12
両側	#5(遮光度固定)
遮光速度	1/25,000秒
視界領域	中央:幅100mm×高さ67mm 両側:幅87mm×高さ49-79.6mm
感度調整	ダイヤル調整 (無段階調整)
戻り速度調整	約0.15~約0.8秒(無段階調整)
電源	ソーラー電池+リチウム電池(CR2032)×2個
本体サイズ	幅249mm×奥行298mm×高さ334mm
質量	約576g
動作温度	-5°C∼+55°C
センサー数	4
付属品	外側カバープレート(2枚)※別途本体に1枚装着済み 内側カバープレート(1式)※別途本体に1式装着済み リチウム電池(CR2032)×2個

消耗品・オプション



(各3枚入) EC-001/EC-002



P-663





サイド遮光プレート(#8) EC-003



自動遮光溶接面用 ネックガード / バックガード ET-004/ET-005 ※ET-004 および ET-005 には 自動遮光溶接面は付属しません。



P-526



取替式防塵マスク P-581



ーグ 180°シリーズ用 アイボ ヘルメット取付アダプタ / ヘッドギア

EP-004/EP-006 ※EP-004、EP-006 には自動遮光溶接面、 安全ヘルメットは付属しません。

株式会社太太丰山





湘茨 所/〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 藤沢トーセイビル 5F

業業 所/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1 所/〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室 所/〒811-1211 福岡県那珂川市今光5-14-1

-ビス課/〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1(石岡事業所内)

更することがありますので、ご了承ください。 CAT0153 TEL. 0466 (27) 2666 (代) FAX. 0466 (27) 1055 TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885 TEL. 072 (963) 5666 (代) FAX. 072 (963) 5668 TEL. 092 (953) 7011 (代) FAX. 092 (953) 7022 TEL. 0299 (23) 6221 (代) FAX. 0299 (23) 6885